

CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR

MOTOR	4025 2WD	4025 4WD
Tipo	Inyección directa de cuatro tiempos, enfriado por agua, diesel	Inyección directa de cuatro tiempos, inyección directa, enfriado por agua, diesel
Emisión	El nivel 4 de cumplimiento (provisional)	El nivel 4 de cumplimiento (provisional)
Cilindros	4	4
Cilindros de la manga	reemplazable	reemplazable
Motor HP [K.W.] @ RPM	41 (30.5) @ 2300	41 (30.5) @ 2300
Radio de compresión	19.5:1	19.5:1
Desplazamiento [cc]	2732	2732
Capacidad Combustible	55 litros	55 litros
ELÉCTRICO		
Capacidad de la Batería	12 voltios, 88 amperios	12 voltios, 88 amperios
Alternador	12 voltios, 36 amperios	12 voltios, 36 amperios
EMBRAGUE		
Tipo	Doble	Doble
TRANSMISIÓN		
Tipo	Deslizamiento de engranaje	Engranaje completo y constante
Marchas/ velocidades	8F / 2R	8F / 2R
DIRECCIÓN		
Tipo	Poder hidrostático	Poder hidrostático
Bomba de salida	18.9	18.9
FRENOS		
Tipo	Sistema de frenado de disco	Sistema de frenado de disco
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Centro abierto, hidráulico completo en directo con los controles de posición y los canales de aire	Centro abierto, hidráulico completo en directo con los controles de posición y los canales de aire
La Salida de Bomba	31.38	33
3 Puntos Barra	Categoría 1 y 2 ajustable con telescopios estabilizadores	Categoría 1 y 2
Capacidad de elevación [kg]	1600	1600
Distribuidores auxiliares	1 carrete opcional	1 carrete opcional
TDF		
Tipo	6 ranura trasera de simple velocidad, CRPTD	6 ranura trasera de Simple velocidad, CRPTD
TDF RPM (Las revoluciones del motor)	540 @ 2058	540 @ 2058
TDF HD	31(23.1)	31(23.1)
PESO OPERATIVO		
Peso total	1990 KGS	2360 KG
DIMENSIONES		
Longitud Total	2928	3290
Ancho Promedio	1.762	2.090
Radio de Giro	2900	6400
RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Frente	6 x 16	12 x 16.5 9.5 x 16 (OPCIONAL)
Posterior	12.4 x 28	16.9 x 24 12.4 x 28 (OPCIONAL)

Las fotografías pueden mostrar modelos extranjeros o equipos estándar no ilustrados. Por favor leer el manual del tractor Mahindra cuidadosamente antes de la operación. 3 Años de garantía en el motor. ^ Mahindra & Mahindra Ltd es la empresa de tractores No. 1 en ventas a nivel mundial. Información sujeta a cambios sin previo aviso.

4025 2WD 4WD
Tractores Series
4025 2WD-4WD



GARANTÍA DE 5 AÑOS DEL TREN DE POTENCIA ^

Mahindra
Rise.

MAHINDRA NORTH AMERICA
9020 Jackrabbit Rd.
Houston, TX 77095
Tel 281-449-7771
www.mahindrausa.com



www.facebook.com/MahindraTractorWorld
www.youtube.com/MahindraTractorWorld

Datos del Distribuidor:

No. **1** Compañía
de Tractores
en el Mundo*

* Mahindra & Mahindra Ltd es la empresa de tractores No. 1 en ventas a nivel mundial.

Mahindra
Rise.

4025 2WD (41HP)

Este económico tractor de uso rudo utilitario, ahora ofrece versatilidad y comodidad ergonómica. su simplicidad y durabilidad para terrenos difíciles hacen que sea de alto valor, perfecto para todo, desde manejo de materiales, elevación y excavación con rotación, corte y granulación.

4025 Características Principales

- El mejor en su clase con capacidad de elevación del cargador con el cubo de enganche rápido;
- Mahindra motor construido en 4 cilindros para una gran potencia y larga vida;
- Transmisión simple y poderosa, componentes en extremo trasero de larga vida útil, libre de Problemas;
- Una capacidad de levante 1600kgs de enganche con el proyecto de norma estándar, lo que permite a los clientes hacer grandes proyectos de trabajo;
- Una plataforma fácil de encendido y apagado, larga duración de transmisión y sistema de frenos Mahindra de suspensión estilo - serie 35 (asiento de suspensión **sólo en modelo 4WD**).

Soporte para bebidas



Bloqueo del Diferencial



4025 4WD (41HP)

El Mahindra 4025,41 HP, es un tractor fácil de usar, ofrece una potencia impresionante. Con un peso total de 2360 kg. en la configuración 4WD, el Mahindra 4025 es uno de los tractores más pesados y más resistentes en su categoría. El paquete completo de equipamiento con un motor de gran capacidad, la transmisión de alta resistencia, sistema hidráulico de alta capacidad de elevación y muy robusto chasis de hierro fundido lo hace perfecto para todo, desde tareas básicas alrededor del rancho a la jardinería comercial.

Asiento de suspensión con reposabrazos



Elevación de 1,6 toneladas en el punto de enganche 3



CALIDAD JAPONESA
MEDALLA 2007